

Getrieberegner 8005

Der Versenkregner 8005 wurde speziell für die Beregnung von Sportplätzen, Parks und anderen öffentlichen Grünflächen entwickelt. Dank seines geschützten Antriebsmechanismus und einem rostfreien Aufsteiger aus Stahl ist der Regner vandalismussicher und widersteht auch den rauhsten Bedingungen.

Modell-Bezeichnung:

- 8005 SS - Teil- und Vollkreisregner 50 - 330° oder 360° mit 12,7 cm Aufsteiger aus rostfreiem Stahl

Betriebsdaten:

- Durchfluss: 2,54 - 8,24 m³/h
- Wurfweite: 17,4 - 24,7 m
- Betriebsdruck: 3,5 - 6,9 bar
- Strahlanstieg: 25°
- Auslaufsperrventil bleibt bis zu einem Höhenunterschied von 3,1 m geschlossen

Abmessungen:

- Aufsteigerhöhe: 12,7 cm
- sichtbarer Oberflächendurchmesser: 4,8 cm
- Anschluss: 1" IG - BSP

Leistungsdaten:

Düse	Druck bar	Radius m	Durchfluss m ³ /h	Niederschlagsrate ■ mm/h
12 Beige	3,5	17,4	2,54	17
	4,0	17,9	2,68	17
	4,5	18,0	2,87	18
	5,0	18,1	3,06	19
	5,5	18,6	3,22	19
14 Hellgrün	6,0	18,6	3,30	19
	3,5	18,0	2,89	18
	4,0	18,5	3,17	19
	4,5	18,9	3,37	19
16 Braun	5,0	19,2	3,54	19
	5,5	19,2	3,72	20
	6,0	19,6	3,96	21
	3,5	18,7	3,28	19
18 Dunkelblau	4,0	19,6	3,54	18
	4,5	20,1	3,77	19
	5,0	20,4	3,99	19
	5,5	20,4	4,22	20
	6,0	20,9	4,45	20
20 Rot	3,5	19,2	3,69	20
	4,0	19,7	3,97	20
	4,5	20,1	4,22	21
	5,0	20,6	4,47	21
	5,5	21,0	4,74	21
	6,0	21,5	4,95	21

Düse	Druck bar	Radius m	Durchfluss m ³ /h	Niederschlagsrate ■ mm/h
22 Gelb	6,0	21,5	4,95	21
	3,5	19,9	4,25	21
	4,0	20,3	4,50	22
	4,5	21,1	4,79	22
	5,0	21,6	5,11	22
	5,5	21,6	5,42	23
	6,0	22,1	5,65	23
24 Orange	6,5	22,5	5,89	23
	6,9	22,9	6,09	23
	3,5	20,0	5,08	25
	4,0	21,3	5,23	23
	4,5	22,0	5,51	23
	5,0	22,4	5,84	23
	5,5	22,8	6,19	24
26 Weiß	6,0	22,9	6,71	26
	6,5	23,4	6,84	25
	6,9	23,5	6,97	25
	3,5	19,3	5,11	27
	4,0	20,7	5,50	26
	4,5	22,0	5,88	24
	5,0	23,0	6,26	24
28 Weiß	5,5	23,5	6,62	24
	6,0	23,9	6,92	24
	6,5	24,1	7,22	25
	6,9	24,1	7,45	26
	3,5	20,0	5,57	28
	4,0	21,8	6,01	25
	4,5	22,6	6,42	25
30 Weiß	5,0	23,2	6,80	25
	5,5	24,1	7,14	25
	6,0	24,1	7,50	26
	6,5	24,3	7,91	27
	6,9	24,7	8,24	27

